



## BARNIZ SANITARIO ORO

TBH-01-018

### CARACTERISTICAS GENERALES

Su composición básica es una combinación de resina hidrocarburo de petróleo y aceite vegetal, color amarillo oro.

### USOS

Está recomendado para aplicarse sobre chapa DD.

### COLORES

Barniz transparente color "oro".

### BRILLO

Brillante – Método IRAM 1109 B3 O.V.

### APLICACIÓN

Espesor mínimo a aplicar recomendado: 25Um de película seca

Se aplican con soplete con o sin aire y también por intermedio de lanza.



### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Limpiar bien la superficie para eliminar todo posible resto de grasa, aceite o suciedad. Si se notaran sobre la superficie escamas de laminación se recomienda eliminarlas.

### RENDIMIENTO

Teórico, en condiciones normales y sobre superficies no absorbentes rinde 15 m<sup>2</sup> por litro para 25  $\mu$  de película seca.

### HORNEO

Se recomienda hornear durante 15 minutos a 180°C.

### PRECAUCIONES

No aplicar el barniz sobre superficies húmedas o calientes, lavar todos los elementos con "Diluyente Especial". Mezclar bien el material previo a su uso hasta homogeneizar el color.